

Устройство разблокировки дверей ST-ER115

Устройство разблокировки дверей ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.



Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-ER115
Вставка:	Пластиковая, восстанавливаемая
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	10 А, 12/24 В DC; 3 А, 48 В DC; 10 А, 220 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Рабочая температура:	от -20 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	88x88x55 мм
Вес:	160 г
Опционально:	Дополнительная крышка из прозрачного пластика ST-ER115C (одна в комплект уже входит)